



RHINO
THE TOUGH ONE

**INYECCION DIRECTA
AL CORTE**



**CALZADO
DIELECTRICO**



**PUNTERA
ANTIIMPACTOS**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

**SUELA AIR PU/TPU
DOBLE DENSIDAD**

ESTILO 0084



RHINO

THE TOUGH ONE



7-75AIRP01-D-G P/P

Tipo de protección:	Calzado dieléctrico con puntera de protección.
Corte:	100% Flor entera grabada de cuero de ganado vacuno (2.0 -2.2 mm). Color negro.
Suela:	AIR con burbuja anti -shock.
Puntera:	Poliamida.
Construcción:	Inyección directa al corte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor
Espesor de piel	2.0 – 2.2 mm.
Resistencia al desgarre	10 Kgf.
Absorción de agua	35% mínimo.
Desabsorción de agua	40% mínimo.
Impacto	101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.
Compresión	1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm.

CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde sea necesaria protección integral de los dedos del pie contra riesgos de impacto, compresión, shock eléctrico, y se requiera un calzado con suela anti -deslizante, confortable y resistente a grasas, aceites e hidrocarburos.

PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J. No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas..

No se exponga a temperaturas mayores a 60°C directo al piso.

MATERIA PRIMA

Característica	Descripción
Bullón	Coagulado de cerdo color negro.
Ojillos	Sólo orificios 6xL
Agujeta	115 cm. Poliéster con alma de algodón.
Lengüeta	Gamuzón de ganado vacuno.
Plantilla	Poliuretano de alta densidad.
Planta	Celfill con cambrillón.
Puntera	Poliamida
Suela	AIR. Poliuretano con termoplástico de poliuretano color negro/gris con burbuja de aire anti-shock.
Forros	Mayatex color negro (malla sintética).
Refuerzo talón	Microfibra.
Hilos	Nylon bondado c. 20/40 color negro.

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work