



RHINO
THE TOUGH ONE



CALZADO PEGADO



-WORK BOOT-
ESTILO 1906



**CALZADO
DIELÉCTRICO**



**PUNTERA
ANTIIMPACTOS**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

**SUELA FLEX DAMA
POLIURETANO**

ESTILO 1906



RHINO

THE TOUGH ONE



5-156ROSEP01-D P/P F/ROSA

Tipo de protección:	Calzado dieléctrico.
Corte:	100% Flor entera de cuero de ganado vacuno (2.0 -2.2 mm). Color gris.
Suela:	Rose, de poliuretano.
Puntera:	Poliamida.
Construcción:	Pegado.

HORMA ESPECIAL
PARA DAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor
Espesor de piel	2.0 – 2.2 mm.
Resistencia al desgarre	10 Kgf.
Absorción de agua	35% mínimo.
Desabsorción de agua	40% mínimo.
Impacto	101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.
Compresión	1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm.

CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiera protección contra riesgos de shock eléctrico, y se exija un calzado confortable con suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.

PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J.

No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

MATERIA PRIMA

Característica	Descripción
Bullón	Lona prix gris y malla textil rosa.
Aplicaciones	Piel napa negra y lona prix gris.
Herrajes	Gancho boca abierta 2xL; remache rápido 2xL.
Agujeta	155 cm. Poliéster con alma de algodón. Color negro/fucsia.
Lengüeta	Lona prix gris y malla textil rosa.
Plantilla	Poliuretano de alta densidad.
Planta	Preformada con cambrillón injertado.
Puntera	Poliamida.
Suela	Rose de poliuretano color negro.
Forros	Malla diamante color rosa.
Refuerzo talón	Microfibra color negro.
Hilos	Nylon bondado c. 20/40 color rosa.

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work